

































レイヤー1タップ Copper ベーシックタイプ						
速度	メディア	型式	イメージ	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント	
10/100M	Copper RJ-45	10/100-AT		10/100BASE-TX Ethernet TAP ネットワークリンク：RJ-45 x1 モニターリンク：RJ-45 x1	オプション RMC-3 RMC 12-3	
1G		10/100/1000-TAP		10/100BASE-TX Passive & 1000M TAP ネットワークリンク：RJ-45 x1 モニターリンク：RJ-45 x1	オプション RMC-3 RMC 12-3	

レイヤー1タップ Fiber ベーシックタイプ						
速度	メディア	型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
1G	Multi Mode (62.5μm) Fiber	FTP-1505		分光比率 50:50	Single Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク：LC x1 モニターリンク：LC x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
	Multi Mode (50μm) Fiber	FTP-1504		分光比率 50:50		
		FTP-1704		分光比率 70:30		
	Single Mode (9μm) Fiber	FTP-1506		分光比率 50:50		
		FTP-1706		分光比率 70:30		
10G	Multi Mode (50μm) Fiber	FTP-1504		分光比率 50:50	Single Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク：LC x1 モニターリンク：LC x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
	Single Mode (9μm) Fiber	FTP-1506		分光比率 50:50		
		FTP-1706		分光比率 70:30		
40G	Multi Mode (50μm) Fiber	FTP-1514		分光比率 50:50	Passive TAP ネットワークリンク：MTP/MPO x1 モニターリンク：MTP/MPO x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
		FTP-1518		分光比率 50:50	Passive TAP ネットワークリンク：LC x1 モニターリンク：LC x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
	Single Mode (9μm) Fiber	FTP-1546		分光比率 50:50	100G/40G Base-LR4 Passive TAP ネットワークリンク x1 モニターリンク x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
100G	Multi Mode (50μm) Fiber	FTP-1534		分光比率 50:50	100GBase-SR4 Passive TAP ネットワークリンク：MTP/MPO x1 モニターリンク：MTP/MPO x1	オプション RMC-3 RMC 12-3
	Single Mode (9μm) Fiber	FTP-1546		分光比率 50:50	100G/40G Base-LR4 Passive TAP ネットワークリンク：LC x1 モニターリンク：LC x1	オプション RMC-3 RMC 12-3

レイヤー1タップ 集合タイプ

速度	メディア	型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
1G	Multi Mode (62.5μm) Fiber	FTP-2505		分光比率 50:50	Dual Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x2 モニターリンク : LC x2	オプション RMC-3 RMC 12-3
		FTP-4505		分光比率 50:50	Quad Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x4 モニターリンク : LC x4	オプション RMC-2 RMC 12-2
	Multi Mode (50μm) Fiber	FTP-2504		分光比率 50:50	Dual Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x2 モニターリンク : LC x2	オプション RMC-3 RMC 12-3
		FTP-2704		分光比率 70:30		
		FTP-4504		分光比率 50:50	Quad Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x4 モニターリンク : LC x4	オプション RMC-2 RMC 12-2
		FTP-4704		分光比率 70:30		
		FTP-8504		分光比率 50:50	10/1G Passive tap ネットワークリンク : LC x8 モニターリンク : LC x8	ラックマウント可能
		FTP-9504		分光比率 50:50	10/1G Passive tap ネットワークリンク x24 モニターリンク x24	
		FTP-9704		分光比率 70:30	10/1G Passive tap ネットワークリンク x24 モニターリンク x24	
	Single Mode (9μm) Fiber	FTP-2506		分光比率 50:50	Dual Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x2 モニターリンク : LC x2	オプション RMC-3 RMC 12-3
		FTP-2706		分光比率 70:30	Dual Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x2 モニターリンク : LC x2	
		FTP-4506		分光比率 50:50	Quad Channel Passive Fiber tap ネットワークリンク : LC x4 モニターリンク : LC x4	オプション RMC-2 RMC 12-2
		FTP-4706		分光比率 70:30		
		FTP-8506		分光比率 50:50	10/1G Passive tap ネットワークリンク : LC x8 モニターリンク : LC x8	ラックマウント可能
		FTP-8706		分光比率 70:30	10/1G Passive tap ネットワークリンク : LC x8 モニターリンク : LC x8	
		FTP-9506		分光比率 50:50	10/1G Passive tap ネットワークリンク : LC x24 モニターリンク : LC x24	
FTP-9706		分光比率 70:30	10/1G Passive tap ネットワークリンク : LC x24 モニターリンク : LC x24			

レイヤー1タップ アクセサリ

型式	イメージ	機能/仕様
RMC-2		2Tap 1U ラックマウントシャーシ
RMC-3		3Tap 1U ラックマウントシャーシ
RMC-12-2		12Tap 6U ラックマウントシャーシ 1000 or 2000 シリーズ
RMC-12-3		12Tap 4U ラックマウントシャーシ 1000 or 2000 シリーズ