













Aggregation タップ			
型式	イメージ	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
CTP-10G		10G Link Aggregation Tap ネットワークポート：RJ45 x2 モニターポート：RJ45 x2	RMC-3
CTP-1000		10/100/1000BASE-TX Link Aggregation Tap ネットワークポート：RJ45 x2 モニターポート：RJ45 x2	RMC-3 RMC-12-3
SS-1204BT-BT-S		One copper 10/100/1000 Tap ネットワークポート：RJ45 x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1204BT-SFP-S		One copper 10/100/1000 Tap ネットワークポート：RJ45 x2 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1204LX-BT-S		One LC Single Mode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1204LX-SFP-S		One LC Multimode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1204SX-BT-S		One LC Multimode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1204SX-SFP-S		One LC Multimode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2 RMC12-2
SS-1210BT-BT/SFP-S		SINGLEstream Link Aggregation Tap ネットワークポート：RJ45 x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x6 SFP(1G) x2	RMC-2
SS-1210LX-BT-S		One 1G LC Single Mode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x8	RMC-2
SS-1210SX-BT-S		One 1G LC Multimode Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x8	RMC-2

Aggregation タップ				
型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
SS-2206BT-BT-S			Two copper 10/100/1000 Taps ネットワークポート：RJ45 x4 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x2	RMC-2
SS-2206LX-SFP-S			Two 1G Single Mode Taps ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2
SS-2206SX-SFP-S			Two 1G LC Multimode Taps ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2
SS-2210BT-BT/SFP-S			Dual Link Aggregation Tap ネットワークポート：RJ45 x4 Any-to-Any ポート： 10M/100M/1G RJ45 x4 SFP(1G) x2	RMC-2
SS-4210BT-SFP-S			Four copper 10/100/1000 Taps ネットワークポート：RJ45 x8 Any-to-Any ポート：SFP(1G) x2	RMC-2
TS-1404-55/RMCB*		分光比率 50:50 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C
TS-1404-56/RMCB*		分光比率 50:50 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C
TS-1404-59/RMCB*		分光比率 50:50 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C


\*ラックマウントが含まれています。

記載事項は予告なく変更される場合があります。ご購入の際は、お問い合わせください。

Aggregation タップ				
型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
TS-1404-75/RMCB*		分光比率 70:30 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C
TS-1404-76/RMCB*		分光比率 70:30 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C
TS-1404-79/RMCB*		分光比率 70:30 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x2	RMC-2C
TS-1406-55/RMCB*		分光比率 50:50 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-1406-56/RMCB*		分光比率 50:50 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-1406-59/RMCB*		分光比率 50:50 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C



\*ラックマウントが含まれています。

記載事項は予告なく変更される場合があります。ご購入の際は、お問い合わせください。

Aggregation タップ				
型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
TS-1406-75/RMCB*		分光比率 70:30 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-1406-76/RMCB*		分光比率 70:30 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-1406-79/RMCB*		分光比率 70:30 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-1408-55/RMCB*		分光比率 50:50 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x6	RMC-2C
TS-1408-56/RMCB*		分光比率 50:50 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x6	RMC-2C
TS-1408-59/RMCB*		分光比率 50:50 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート : LC x2 Any-to-Any ポート : SFP+(10G) x6	RMC-2C


\*ラックマウントが含まれています。






記載事項は予告なく変更される場合があります。ご購入の際は、お問い合わせください。

Aggregation タップ				
型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
TS-1408-75/RMCB*		分光比率 70:30 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x6	RMC-2C
TS-1408-76/RMCB*		分光比率 70:30 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x6	RMC-2C
TS-1408-79/RMCB*		分光比率 70:30 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート：LC x2 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x6	RMC-2C
TS-2408-55-55/RMCB*		分光比率 50:50 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート： SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-2408-56-56/RMCB*		分光比率 50:50 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート： SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-2408-59-59/RMCB*		分光比率 50:50 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート： SFP+(10G) x4	RMC-2C

\*ラックマウントが含まれています。

記載事項は予告なく変更される場合があります。ご購入の際は、お問い合わせください。

Aggregation タップ				
型式	イメージ	特徴	機能/ポート仕様 (数)	ラックマウント
TS-2408-75-75/RMCB*		分光比率 70:30 50 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-2408-76-76/RMCB*		分光比率 70:30 62.5 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成	10G Link Aggregation Tap 1/10G SR MM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C
TS-2408-79-79/RMCB*		分光比率 70:30 9 micron ホットスワップ対応 AC 2電源冗長構成 ラックマウントを含む	10G Link Aggregation Tap 1/10G LR SM Tap  ネットワークポート：LC x4 Any-to-Any ポート：SFP+(10G) x4	RMC-2C

レイヤー1タップ アクセサリ		
型式	イメージ	機能/仕様
RMC-2		2Tap 1U ラックマウントシャーシ
RMC-2C		TS-14XX/24XX シリーズ用
RMC-3		3Tap 1U ラックマウントシャーシ
RMC-12-2		12Tap 6Uラックマウントシャーシ 1000 or 2000 シリーズ用
RMC-12-3		12Tap 4U ラックマウントシャーシ 1000 or 2000 シリーズ用

\*ラックマウントが含まれています。

記載事項は予告なく変更される場合があります。ご購入の際は、お問い合わせください。